

## MT15000/2



De MT15000/2 is een IP toegangscontrole centrale van de nieuwste generatie, geschikt voor 15.000 gebruikers en een geheugen voor 15.000 off-line gebeurtenissen. Om meerdere toegangen te beheren van de MT15000/2 kan op de centrale de uitbreidingsmodule MT15000/EXT4 worden aangesloten (max. 10 modules per centrale), maar ook door middel van een busverbinding met andere MT15000/2 centrales (max. 255 centrales).

De configuratie van het systeem en de programmering van de lezers gebeurt door middel van de nieuwe SW-AMIGO3 software.

- ▶ 15.000 gebruikers
- ▶ 15.000 off-line gebeurtenissen
- ▶ 2 inputs voor lezer
- ▶ Bi-processor van de nieuwste generatie geschikt voor redundatie
- ▶ Anti-pass back, anti-time back
- ▶ Gelijktijdig beheer van meerdere toegangen (parkeerbeheer up/down)
- ▶ Verbinding met de centrale via PC of Ethernet : TCP/IP native
- ▶ Uitbreidingsbus RS485
- ▶ Flash geheugen
- ▶ Toegangstatus via LED signalering per toegangslezer
- ▶ Grafische interface in de software voor plattegrond/overzicht

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voeding:	9-14 Vcc
Verbruik:	300 mA max
Inputs voor lezer:	2
opencollector ingangen:	7
Output relais:	3
Tijdszones:	10 intervallen per tijdzone
Automatismes:	ja
Werktemperatuur:	van -20 °C tot +55 °C
Afmetingen:	157 x 108 x 30 mm
Gewicht:	200 g